



TracLift.

Nová řada STOLL TracLift.

Nová řada STOLL TracLift představuje další generaci designu čelních nakladačů – spojuje ověřenou spolehlivost s pokročilým konstrukčním inženýrstvím. Její nově navržený rám s moderním, torzně tuhým profilem zajišťuje mimořádnou tuhost, přesné ovládání a dlouhou životnost i v těch nejnáročnějších podmínkách.

TracLift, navržený pro profesionály v zemědělství, komunálních službách i průmyslu, nabízí spolehlivý zdvihový výkon, plynulou manipulaci a efektivitu, která vynikne při každém použití.

Díky chytré konstrukci a široké kompatibilitě s různými modely traktorů se TracLift přirozeně začleňuje do každodenní práce. Je navržen tak, aby zvedal více, vydržel déle a zůstal vyvážený – a podával stabilní výkon od pole až po dvůr, každý den.

Tuhost 

Síla 

Komfort 

Spolehlivost 

Efektivita 

NOVINKA!

**Stvořen pro každodenní výkon.
Navržen pro vás.**

TracLift

Nová řada STOLL TracLift.

Nová řada STOLL TracLift spojuje ověřenou spolehlivost moderního inženýrství s modernizovanou koncepcí rámu, navrženou pro torzní tuhost, přesné ovládání a každodenní odolnost. Určena pro zemědělce a dodavatele, kteří vyžadují produktivitu, jednoduchost a chytrou kompatibilitu – TracLift je navržen tak, aby zvedal více, vydržel déle a zůstal vyvážený v každých podmínkách.

Řada TracLift je vybavena mechanickým samonivelačním systémem, který zajišťuje, že připojené nářadí si po celý rozsah zdvihu udržuje stálý pracovní úhel.

Hlavní přednosti



Tuhost - Nová konstrukce ramene je vyrobena z vysokopevnostní oceli, s menším počtem svarů a optimalizovanou geometrií pro maximální torzní tuhost.



Sila - Optimalizovaná hydraulika a robustní válce zajišťují rychlé zdvihové cykly a působivou vylamovací sílu – i při těžkém zatížení.



Komfort - Integrované tlumení SmoothRide pohlcuje nerovnosti a vibrace během přepravy, zatímco chráněné vedení hydrauliky usnadňuje údržbu.




Spolehlivost - Všechny komponenty jsou testovány v reálných podmínkách – v blátě, mrazu i při dlouhých pracovních dnech. Vnitřní hydraulický systém a utěsněné klouby zajišťují dlouhodobý provoz s minimálním opotřebením.



Efektivita - Vysoký výkon za ekonomickou cenu. Odolná konstrukce a nízké nároky na údržbu dělají z TracLiftu spolehlivou a hospodárnou volbu pro profesionály.

TRACLIFT				36-23	39-27	41-29
TYP				MSL	MSL	MSL
Vhodné pro traktory s výkonem kW / hp			kW k	50-75 70-100	60-95 80-130	75-120 100-160
Zdvihová síla v čepu nářadí	spuštěno zdvíženo	Q1 Q2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Zdvihová síla (lopata) 300 mm před čepem	spuštěno zdvíženo	N1 N2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Zdvihová síla (vidle) 900 mm před čepem	spuštěno zdvíženo	M1 M2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Vylamovací síla 900 mm před čepem		R	daN	3461	3959	4474
Max. výška zdvihu v čepu nářadí		H	mm	3564	3809	4046
Nakládací výška		L	mm	3308	3553	3790
Výsypná výška		A	mm	2587	2832	3069
Výsypná světlost		W	mm	905	882	942
Hloubka kopání		S	mm	206	207	223
Čep výložníku		B	mm	1660	1770	1915
Úhel zaklopení	spuštěno	X	°	47	47	45
Úhel vysypání	zdvíženo	Z	°	65	65	67
Výkon čerpadla			l/min.	60	75	90
Čas zdvihu			s	3,8	3,8	3,6
Čas zaklopení nářadí	spuštěno		s	0,9	0,8	0,8
Čas vysypání nářadí	zdvíženo		s	1,7	1,7	1,7
Hmotnost ramene nakladače bez nářadí			kg	548	585	600



Hodnoty jsou uvedeny jako průměrné. V závislosti na typu traktoru se mohou lišit směrem nahoru i dolů. Z důvodu rizika převrácení traktoru je práce s čelním nakladačem povolena pouze ve spojení s vhodným zadním závažím. Vypočteno při hydraulickém tlaku 195 bar!

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
sales@stoll-germany.com
www.stoll-loaders.com

