



Rotační kypřič AKR-100

Rotační kypřič zajišťuje mechanizaci prací na malých výměřích zemědělské půdy a v komunálních službách. Najde uplatnění zvláště v zelinářství, školkařství, sadařství, v předseťové úpravě půdy, k promísení ornice s kompostem nebo chlévskou mrvou, k ničení plevelů a okopávce širokořadých kultur. Pro malotraktory s nižším výkonem nepřesahující 14HP tj. TZ-4K-14 a TK-10 byl vyvinut rotační kypřič AKR-100 s menší záběrem 100 cm. Kypřič lze agregovat se všemi typy malotraktorů opatřené tříbodovým závěsem ISO 730/1N. U malotraktorů TK-12, TZ-4K-14 a MT8-132.2 je nutno stroj agregovat pomocí závěsu FDZ-187. Kypřič odebírá kroutící moment ze zadního vývodového hřídele malotraktoru pomocí kloubového hřídele.

Technické údaje

AKR-100

Délka stroje	870 mm
Šířka stroje	1 140 mm
Pracovní záběr	1 000 mm
Pracovní hloubka	150 mm
Výška stroje	690 mm
Počet nožů	14L + 14P
Svahová dostupnost	8°
Otáčky vývodového hřídele	540 nebo 1 000 ot/min
Hmotnost stroje	120 kg

