

Zetor

Legendární výrobce
traktorů od roku 1946.



Nová modelová řada 5

Seria 5 je skvělým parťákem nejen pro malou farmu, ale i pro podniky, kde je potřeba zastávat **každodenní malé úkoly**.

Traktor spojuje **kvalitní komponenty, poctivou mechanickou konstrukci a jednoduché ovládání**. Díky své všestrannosti je spolehlivým partnerem na poli, na farmě, v živočišné výrobě i komunálním provozu.

Poradí si s krmnými vozy, přepravou, údržbou areálů i každodenními úkoly.

Na výběr je **základní mechanická varianta** pro snadnou údržbu a maximální jednoduchost, nebo **komfortnější verze s převodovkou**

PowerShuttle a PowerShift pro vyšší pohodlí, efektivitu a plynulejší práci.

Spolehlivý parťák pro každodenní úkoly...

Technické parametry

Modelová řada 5		5100	5110	5120
MOTOR				
Typ	-	FPT F28TCA STAGE V	FPT F36 STAGE V	
Max. výkon motoru ISO14396	kW	75	83	90
	HP	102	113	122
Jmenovité otáčky	rpm	2300	2200	2300
Max. točivý moment	Nm	415	460	490
	rpm	1500	1400	1400
Palivová nádrž	l	120	130	
Nádrž AdBlue	l	16		
PŘEVODOVKA				
Počet rychlostí (vpřed/vzad)	-	24x24		
Reverzace	-	SynchroShuttle	PowerShuttle	
Násobič	-	-	2-stupňový PowerShift	
Max. rychlost	km/h	40		
PTO				
Typ	-	Nezávislé dvourychlostní		
Zadní PTO	rpm	540/1000 (540/540E OPT)		
Přední PTO (OPT)	rpm	1000		
HYDRAULIKA				
Typ	-	Mechanická s regulací		
Výkon čerpadla	l/min	65	80	
Zadní hydraulické okruhy	-	4		
Pracovní tlak	bar	190		
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS				
Typ	-	Elektrohydraulický		
Kategorie	-	Kat. II		
Max. zdvihová síla	kg	4500	5500	
Ovládání TBZ na blatníku	-	Standard		
Přední TBZ	-	OPT		
PODVOZEK				
Pohon	-	4WD		
Uzávěrka diferenciálu	-	Elektrohydraulická		
Brzdy přívěsu	-	Pneumatické 2+1		
Rychlospojka pro připojení vzduchové hadice	-	Standard		
OSTATNÍ				
Maximální provozní hmotnost	kg	4250	4800	
Délka s předními závažími	mm	4291	4531	
Celková šířka	mm	2040*		
Celková výška	mm	2751-2821	2847-2917	
Rozvor	mm	2391	2507	

*dle zvolených pneu.